

SPECIFIKACIJOS

Loadrite X2350

Ekskavatorių krovos valdymo sistemos



- Optimizuojamas pakrovimas, stebimas našumas, išvengiama perkrovų
- Stebint kiekvieno kaušo naudingąją apkrovą, didinamas našumas ir pelnas
- Mažesnės medžiagų išvežimo sąnaudos ir mažesnis ciklų skaičius

Kiekvienas kaušas ir kiekvienas sunkvežimis pakraunamas labai efektyviai.

Iš dalies pilnas ar iš dalies tuščias – jei jūsų sunkvežimiai neveža optimalaus krovinio, greičiausiai prarandate pinigus. Naudodami X2350 sistemą ekskavatoriuje žinosite tikslų į sunkvežimį pakrautos medžiagos kiekį.

Savybės

- Maksimalus pelnas – be dvigubo medžiagų perkrovimo ir baudų už perkrovimą. Visada pakrausite sunkvežimius maksimaliai jau pirmu kartu.
- Užtikrinkite tikslų pakrovimą dar prieš sunkvežimiui pasiekiant svarstyklės arba dirbdami nuotoliniuose objektuose, kur jų nėra.
- Tikslus svėrimas be jokių ekskavatoriaus darbo trukdžių.
- Paprasta ir lengvai valdoma duomenų tvarkymo sistema su įvairiomis ataskaitų teikimo galimybėmis – tiek prisijungus, tiek neprisijungus prie tinklo.
- Kasdien didinkite operatoriaus tikslumą ir darbo našumą – kabinoje matomi našumo rodikliai leidžia palyginti dabartinį rezultatą su ankstesniu, vidutiniu ar geriausiu pamainos pasiekimu.

Papildomos funkcijos

- Stebėkite darbo našumą ir sekite atskirus užsakymus, sunkvežimius, klientus ir produktus.
- Sutrumpinkite ciklų laiką ir sumažinkite transportavimo sąnaudas – daugiau niekada nepakraukite per mažai.
- Palaikoma iki keturių skirtingų priedų – užtikrinamas tikslumas, neatsižvelgiant į kaušo tipą ar naudojimo paskirtį.
- Sukurtas efektyvumui – indikatorius leidžia greitai ir paprastai įvesti duomenis bei sumažinti klaidų tikimybę.

LOADRITE®

SPECIFIKACIJOS

Papildomi priedai ir integracijos



InsightHQ

Sujungus svarstyklės su "InsightHQ", visa karjero našumo informacija pateikiama viename paprastame valdymo skydelyje – komanda gali lengvai matyti pažangą siekiant tikslų. Galima rinkti našumo duomenis iš konvejerių, krautuvų, ekskavatorių, sunkvežimių ir kitų priemonių – visą informaciją vienoje vietoje su galimybe ją pasiekti tiek kompiuteriu, tiek išmaniuoju įrenginiu bet kur ir bet kada.



Loadrite Smart Haul


Integruokite su "Loadrite Smart Haul" ir stebėkite pakrovimo bei išvežimo operacijų našumą bei eigą, kad užtikrintumėte, jog judama pagal planą. „Loadrite Smart Haul“ sujungia ekskavatoriaus svarstyklių krovinio duomenis su transporto priemonių parko stebėjimu ir ataskaitomis debesyje – taip galima atpažinti galimybes greičiau ir efektyviau medžiagoms perkelti.

Spausdintuvas: LP930/950

Papierinė ataskaita arba kliento kvitas spausdinami tiesiai mašinoje.



Patikimas svėrimas įvairiomis sąlygomis



Reguliuojama svėrimo zona



Dinaminis svėrimas



Svėrimas sukimosi / rotacijos metu



Polinkio / nuolydžio kompensavimas



Kaušo kampo kompensavimas

Specifikacijos

Svėrimo funkcijos

- Dinaminis svėrimas su grunto nuolydžio ir sukimosi kompensavimu, dalinis svėrimas (pvz., vilkikas ir priekaba), svėrimo iki numatytos ribos režimas, įspėjimas apie perkrautą kaušą, nulinimas, atšaukimas, automatinis pridėjimas, automatinis išvalymas, 4 palaikomi priedai. Duomenų ir rodiklių funkcijos.
- Duomenų laukai, skirti iki 20 produktų, trumpi ir ilgi suvestiniai kiekiai bei kaušų skaičius, taip pat 3 naudotojo apibrėžti duomenų laukai – iki 1200 įrašų kiekviename.
- 20 operatorių paskyrų ir KPI rodikliai kabinoje.

Maitinimo reikalavimai

Maitinimo įtampa 12–32 V nuolatinė srovė
Srovės sąnaudos įprastai 160 mA, daugiausia – 350 mA
Su LP950 spausdintuvu – iki 3A. Apsauga nuo įtampos svyravimų.
Automobilių maitinimo sistemos slopinimas viršija SAE standartus nuolatinės srovės tiekimo pereinamiesiems reiškiniais.

Fizinės charakteristikos

Indikatoriaus svoris 1,5 kg (3,3 lbs)
Indikatoriaus matmenys
..... Plotis – 145 mm, ilgis – 240 mm, skersmuo – 110 mm
Aplinkos apsauga Slėgio keitiklių apsauga – P69K, kampo jutiklių apsauga – IP67, indikatoriaus apsauga – IP54.



PARTNERI

+371 2777 3663 | info@partneri.eu | www.partneri.eu

LOADRITE®